



MP18

Aplikátor pro výkonné řezačky



APLIKÁTOR PRO VÝKONNÉ
ŘEZAČKY



Typ čerpadla:	Membránové	Nádrž:	200 L
Tlak:	3,5 bar.	Kapacita v komíně:	až 12 L
Kabinet:	Nerezová ocel 316L	Použití:	Výkonné řezačky
Dávkování:	1 - 18 l/min	Aplikace:	Biologické konzervanty Konzervanty na bázi kyselin

Aplikátor MP18 s kapacitou až 18 l/min je určen především pro výkonné stroje a řezačky.

Tlak 3,5 baru zaručuje vysoký výkon na konci komína, kde jsou umístěny kovové trysky. Pro zajištění nejlepšího výkonu a výtlačku, je vhodné umístit čerpadlo v dosahu nádrže. Čerpadlo odolává kyselině mravenčí i vyšší koncentrací a to i v kombinaci do 25% s kyselinou propionovou.

Trysky jsou ošetřeny speciální technologií Corr-I-Dur, která součásti zakalí a zároveň chrání povrch proti korozi. Konzervanty na bázi kyselin, které procházejí metačem, tak nezpůsobují korozi materiálu.



SETAVA APLIKÁTORU



- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Kabinet | 4. Konektor čtyřpólový |
| 2. Plastový kryt | 5. Čerpadlo MP18 |
| 3. Madlo | 6. Rychlospojka 2 ks |



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 7. Hadice – 12 M | 14. Magnetický zpětný ventil |
| 8. Kontrolní jednotka Flowmatic Lite | 15. Napájecí kabel s traktorovým konektorem – 2 m |
| 9. Hadicové spony nerez 8 ks | 16. Kabel průtokoměru |
| 10. Filtr | 17. Průtokoměr |
| 11. Kabel dálkového ovládání – 10 m | 18. Kabel čerpadla |
| 12. Kovové trysky do komína – 2 ks | |
| 13. Sací trubka do sudu | |



MHI servis s.r.o. - elektronické ovládací systémy
Havránkova 30/11, 619 00 Brno
Areál MATE, budova R1

info@applisil.com

www.mhiservis.cz
www.applisil.com